

Arcspray 170-CL Impianto arco elettrico



Il nuovo impianto Metallisation Arc170 permette ampie coperture utilizzando un grande diametro di filo 3.17mm e 4.76mm, ed è raccomandato per lavori su ampia scala e applicazioni anti-corrosione. Il motore di alimentazione del filo si trova sul generatore rendendo la pistola più leggera e manovrabile essendo il cavo di connessione dei fili lungo 10m. Il robusto design dell'impianto e la forma compatta assicurano una qualità di spruzzatura più costante e armoniosa. Inoltre il nuovo generatore 700amp permette una più veloce spruzzatura riducendone il tempo. La combinazione di tutti questi fattori risulta in una maggiore affidabilità, ed eccellente risparmio di tempo e costi.

POSSIBILI APPLICAZIONI

- strutture in acciaio
- costruzioni navali/grandi serbatoi
- ponti
- forte anticorrosione

- diametro filo 3.17 & 4.76mm=ampia spruzzatura
- corrente circuito chiuso: semplicità e affidabilità
- brevettato push/pull design
- generatore 700 Amp= elevato indice di spruzzatura
- dispensatori di filo: bobine, fusti e matasse

| Materiali | Diametro filo | Sp max * kg/H (lbs/hr) | Max copertura m ² /kg/100um | Efficienza di copertura % |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------------------|
| Zinco | 1/8" / 3.17mm | 72 (172) | 0.96 | 70 |
| | 3/16" / 4.76mm | 92 (202) | 0.94 | 68 |
| Alluminio | 1/8" / 3.17mm | 21 (49) | 3.18 | 72 |
| | 3/16" / 4.76mm | 24 (53) | 3.13 | 71 |
| Zinco/Alluminio 85/15 (21E) | 1/8" / 3.17mm | 70(154) | 1.07 | 80 |
| | 3/16" / 4.76mm | 75(165) | 1.07 | 80 |

Distributore per l'Italia:

Intermetal Srl

Via Guido da Velate 9-20162 Milano Tel.02/6411471-Fax 02/6430114

www.intermetal.it – infosrl@intermetal.it

Metallisation
Thermal spray equipment and consumables



Distributore per l'Italia:

Intermetal Srl

Via Guido da Velate 9-20162 Milano Tel.02/6411471-Fax 02/6430114

www.intermetal.it – infosrl@intermetal.it